



# LMPTC系列

## 多功能超静音型超声波清洗机

应用：精密清洗 · 液体脱气 · 样品均质 · 固体溶解 · 颗粒分散 · 细胞裂解 · 样品萃取



### 产品特点：

- 超静音设计
- 流线型ABS材质外壳，更耐腐蚀
- 304 不锈钢内槽，耐用性强
- 3 寸LCD液屏显示，按键控制
- 中/英文操作界面
- 全自动注、排水控制，可编程设置
- 工作参数断电记忆功能
- 室温~80 °C的温度设定范围
- 实时显示槽内温度
- 超声频率可定制（频率25/28/33/40/50KHz以及28/50KHz双频）
- 时间设定：0~99×2×99（20,000分钟），工作时间倒计时
- 超声功率1 ~ 99 % 可调（99 % 全功率工作）

### 技术指标

技术参数	LMDTC-10F	LMDTC-15F
工作模式	变频率，变功率，可编程循环，自动进出水	变频率，变功率，可编程循环，自动进出水
外形尺寸/mm	520×370×250（长×宽×高）	520×370×330（长×宽×高）
内槽尺寸/mm	330×218×141（长×宽×高）	330×220×207（长×宽×高）
清洗槽容积	10升	15升
超声频率	默认 28/50 KHz 双频，可定制 25/28/33/40/50 KHz 单频，彻底解决清洗盲区	
超声功率	350W	450W
加热功率	≥400W	≥500W
时间设定	0~99×2×99（20,000分钟）	
控制系统	3寸LCD液屏显示，按键控制，中/英文界面，实时状态显示	
温度范围	室温-80℃，可调	
标准配置	提篮、进出水橡胶管、转接头、加热、降音盖	
电源	220-240V交流，50/60Hz	

